

NGS-28GB



- ১) গ্যাস ডাবল অটো গ্যাস স্টোভ
- ২) ১০ এম টেম্পার্ড গ্যাস টপ, স্টেইনলেস স্টিল বডি
- ৩) (১০০+৩৫ X ১০০+৩৫) এম এম ব্রাস/পিতল এর রোটোরি বার্নার কেপ
- ৪) মজবুত ট্রিভেট/জালি, ছোট জালি ও সসার ট্রে
- ৫) রেটিং থার্মাল ফ্লাঃ 3.4KW, 3.4KW
- ৬) সাইজ: ২৮.৩" X ১৫" X ৩.৭"

- ১) গ্যাস ডাবল অটো গ্যাস স্টোভ
- ২) ৮ এম টেম্পার্ড গ্যাস টপ, স্টেইনলেস স্টিল বডি
- ৩) (১০০+৩৫ X ১২০+৪৫) এম এম কার্ট আয়রন রোটোরি বার্নার কেপ
- ৪) মজবুত ট্রিভেট/জালি, ছোট জালি ও সসার ট্রে
- ৫) রেটিং থার্মাল ফ্লাঃ 3.4KW, 4.3KW
- ৬) সাইজ: ২৮.৩" X ১৫" X ৩.৭"



NGS-29GC

NGS-21GB



- ১) ডাবল অটো সিরামিক বিল্ট ইন হব
- ২) সিরামিক টপ
- ৩) (১২০+৪৫ X ১২০+৪৫) এম এম ব্রাস/পিতল এর রোটোরি বার্নার কেপ
- ৪) মজবুত বাউডারি ট্রিভেট/জালি
- ৫) আনলিমিটেড ব্যাটারি অটো ইগনেশন
- ৬) রেটিং থার্মাল ফ্লাঃ 4.3KW, 4.3KW
- ৭) সাইজ: ২৮" X ১৫.৭" X ১৩.৮"
- ৮) কার্ট আউট সাইজ: ২৪.৮" X ১৩.৮"

NGS-22SB



- ১) ডাবল অটো এস এস বিল্ট ইন হব
- ২) স্টেইনলেস স্টিল টপ
- ৩) (১২০+৪৫ X ১২০+৪৫) এম এম ব্রাস/পিতল এর রোটোরি বার্নার কেপ
- ৪) মজবুত বাউডারি ট্রিভেট/জালি
- ৫) আনলিমিটেড ব্যাটারি অটো ইগনেশন
- ৬) রেটিং থার্মাল ফ্লাঃ 4.3KW, 4.3KW
- ৭) সাইজ: ২৮" X ১৫.৭" X ১৩.৮"
- ৮) কার্ট আউট সাইজ: ২৪.৮" X ১৩.৮"

৩০%

গ্যাস সাশ্রয়ী

৬০,০০০

বার

সম্বন্ধিত ইগনিশন

এলপিগি ও
এন জি দুটিতেই
উপযোগী

NKS BASIC

- ১) সিঙ্গেল বোল কিচন সিঙ্ক
- ২) সাইজ: ২০" X ১৮", পুরুত্ব: ০.৬ মি.মি
- ৩) বোল সাইজ: ১৬" X ১৪.৫" X ৮"
- ৪) হাই কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিল
- ৫) ১০০ ভাগ মরিচা প্রতিরোধী ও ফুড প্রুড
- ৬) স্রাচ প্রফ, টেকসই ও শব্দহীন সিঙ্ক
- ৭) উচ্চমানের এনোডাইজড ফিনিশিং



NKS EXCELLENT

- ১) সিঙ্গেল বোল, ডেইনার বোর্ড কিচন সিঙ্ক
- ২) সাইজ: ৩৬" X ১৮", পুরুত্ব: ০.৬ মি.মি
- ৩) বোল সাইজ: ১৬" X ১৪" X ৮"
- ৪) হাই কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিল
- ৫) ১০০ ভাগ মরিচা প্রতিরোধী ও ফুড প্রুড
- ৬) স্রাচ প্রফ, টেকসই ও শব্দহীন সিঙ্ক
- ৭) উচ্চমানের এনোডাইজড ফিনিশিং



NKS GENTLE

- ১) সিঙ্গেল বোল, ডেইনার বোর্ড কিচন সিঙ্ক
- ২) সাইজ: ৩০" X ১৮", পুরুত্ব: ০.৬ মি.মি
- ৩) বোল সাইজ: ১৬" X ১৪" X ৮"
- ৪) হাই কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিল
- ৫) ১০০ ভাগ মরিচা প্রতিরোধী ও ফুড প্রুড
- ৬) স্রাচ প্রফ, টেকসই ও শব্দহীন সিঙ্ক
- ৭) উচ্চমানের এনোডাইজড ফিনিশিং



NKS D-LUXURY

- ১) ডাবল বোল, ডেইনার বোর্ড কিচন সিঙ্ক
- ২) সাইজ: ৪৫" X ২০", পুরুত্ব: ০.৭ মি.মি
- ৩) বোল সাইজ: ১৬" X ১৪" X ৮" (উভয়)
- ৪) হাই কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিল
- ৫) ১০০ ভাগ মরিচা প্রতিরোধী ও ফুড প্রুড
- ৬) স্রাচ প্রফ, টেকসই ও শব্দহীন সিঙ্ক
- ৭) উচ্চমানের এনোডাইজড ফিনিশিং



NKS D-SUPREME

- ১) ডাবল বোল, ডেইনার বোর্ড কিচন সিঙ্ক
- ২) সাইজ: ৩৬" X ১৮", পুরুত্ব: ০.৭ মি.মি
- ৩) বোল সাইজ: ১৬" X ১৪" X ৮" এবং ১৪" X ১৪" X ৮"
- ৪) হাই কোয়ালিটি স্টেইনলেস স্টিল
- ৫) ১০০ ভাগ মরিচা প্রতিরোধী ও ফুড প্রুড
- ৬) স্রাচ প্রফ, টেকসই ও শব্দহীন সিঙ্ক
- ৭) উচ্চমানের এনোডাইজড ফিনিশিং
- ৮) ডিটারজেন্ট পাই অলভুজ

NAVANA
ENGINEERING LTD.

অফিস: বাড়ী-১৬/ই, রোড-৯৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফ্যাক্টরী: কালিগঞ্জ-ঘোড়াশাল বাইপাস রোড, খালিগাঁও, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।
যোগাযোগ: +৮৮ ০২ ৪১০৮০৯৬০-৭০, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২ ৪১০৮০৯৬৬

ইমেইল: info@navanaengineering.com, ওয়েব: www.navanaengineering.com



NAVANA

গ্যাস স্টোভ / সিঙ্ক

NAVANA
ENGINEERING LTD.

HOTLINE
01964499501
HOTLINE

